

NEW EMP-S4SP オープンプライス

*2006年6月23日発売予定。
*オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

スクリーンセットモデル
カタログ

EMP-S4と、携帯型スクリーンが今ならセットで。



NEW EMP-S4SP オープン [E-TORL] プライス ランプ搭載

1800lm

リアルSVGA

本体重さ: 約2.6kg

対応表示解像度: SXGA~VGA

*E-TORL=Epson-Twin Optimize Reflection Lamp (多重反射式高効率ランプ)

台数限定
3,000台

【壁掛けでも、机の上でも使える
携帯型スクリーン(50型)】



＜ 使いやすくて、お求めやすい。身近なモバイル、EMP-S4。 ＞

会議、プレゼンに便利

新機能 スライド式レンズカバー

レンズカバーをスライドさせることで投写映像の中断、再開が簡単にできます。静音モードに切り替わるので、プレゼン時に発言するときやホワイトボードに書き込むときに便利です。




見やすく、使いやすい

日本語操作パネル・インターフェイス

ボタンが大きく、押しやすい日本語操作パネル。使用する順番に左側からボタンを配置した、わかりやすい仕様です。また、インターフェイスの種類を本体上面に表示し、使いやすさを向上させました。

〔操作パネル〕



クールダウンなしで、片づけができる

ワンタッチオフ



プロジェクター使用後、電源ボタンを押せばクールダウンなく電源コードを抜くことが可能。通常、20~30秒(当社比)かかるクールダウンを待つことなく、使い終わったら、すぐにキャリングケースに収納できます。

〔接続インターフェイス〕



〔リモコン〕

プレゼン時に便利なポインタ、部分拡大、ページ送りなどの操作が行える多機能リモコン。



〔ソフトケース標準添付〕



エプソンは11年連続、一番買われているプロジェクター!!

※: '95~'05年度 プロジェクター国内販売台数 富士キメラ総研調べ




■本体仕様

| 機種名 | | EMP-S4 |
|----------------------|------------|---|
| 方式 | | 三原色液晶シャッター式投影方式 |
| 輝度 | | 1800 lm |
| コントラスト比 | | 500:1 |
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | | 0.5 |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | | 800×600×3 |
| 色再現性 | | 1677万色フルカラー |
| 本体サイズ(W×D×H):突起部含まず | | 327mm×247mm×87mm |
| 質量 | | 約2.6kg |
| RGB信号対応解像度(青字はリアル対応) | | SXGA、XGA、SVGA、VGA |
| ビデオ対応信号 | | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント |
| 走査周波数(アナログRGB) | | 水平:15～92kHz 垂直:50～85Hz |
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.4 |
| | 焦点距離:f | 16.6mm |
| | ズーム(方式/倍率) | デジタル/1.35倍 |
| | フォーカス(方法) | 手動 |
| 光源 出力/種別 | | 170W UHE |
| 動作温度 | | 5～35℃ |
| 電源 | | AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 使用時/待機時 | | 250W/5W |
| 接続端子 | 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、RCA、S端子 |
| | 映像出力端子 | ミニD-Sub15pin |
| | 音声入力端子 | RCA (R/L) |
| | 制御入力端子 | USB端子タイプB(リモコンマウス、プロジェクター制御用) ^{※1} |
| スピーカー | | 1W |
| 機能・その他 | | タテ台形歪み補正機能(±30°)、ダイレクトパワーオン、ワンタッチオフ、ポインタ、ユーザーロゴ投写、パスワードプロテクト、カラーモード(6種類(黒板モード対応)) ^{※2} 、デジタル部分拡大機能(最大4倍(面積比16倍))、フリーズ/AVミュー、ワイヤレスリモコンマウス ^{※3} 、HELP表示機能 |
| 同梱品 | | ACケーブル(100V日本国内専用)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル、リモコン/リモコン電池、ソフトキャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)/クイックリファレンス |

※1:USB I/FはWindows 98、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XPプリンストールモデル、またはWindows 98プリンストールモデルからWindows Me、Windows 2000 Professional、Windows XPにアップグレードした環境、USB I/Fを標準搭載したMac OS 8.1から9.2まで対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USB I/Fは、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。詳しくはエプソンプロジェクターインフォメーションセンターまでお問い合わせください。
※2:ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。※3:USBケーブルは製品に同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

■スクリーンサイズ



| スクリーンサイズ (mm) | | 外形寸法 (mm) | | | 重量 (kg) | |
|---------------|-----|-----------|-----|-------|---------|------|
| W | H | A | B | C | フットなし | フット付 |
| 1,016 | 762 | 1,064 | 787 | 796.3 | 1.4 | 1.6 |

※(株)キクチ科学研究所製 型番:EEF-50W(50型)

オフィリオの専用ホームページ

http://offirio.jp

エプソンのホームページ

http://www.epson.jp/

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

インターネット

FAQ

http://www.epson.jp/faq/

(エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。)

「マイエプソン」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。

http://myepson.jp/



エプソン販売株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

■プロジェクターインフォメーションセンター

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。



0570-004110

受付時間 月～金曜日9:00～20:00
土曜日10:00～17:00
(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263) 54-5800までお電話ください。
*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。
ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

■エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ、出張修理・設置、保守契約のお申し込み先



050-3155-8600

受付時間 月～金曜日9:00～17:30
土曜日10:00～17:00
(祝日・弊社指定休日を除く)

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直してください。

■エプソンリサイクルシステム(法人様向け)

エプソンでは、法人系お客様からの使用済み ☐ 取り扱い品目 ☐

機器の回収・再資源化を推進しております。

使用済み機器の回収・再資源化のご利用は ☐ スキャナ ☐ デジタルカメラ

下記の専用フリーダイヤルにて承っております。



0120-203872

受付時間 月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)

ランプに関するお知らせ

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。



安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ご購入前に。

●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプおよび、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。

●会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。●製品の色は印刷物のため実際の色と若干異なることがありますのであらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2006年6月現在のものです。予告なく変更することもありますのでご了承ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

EPSON

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

●ショールーム(エプソンスクエア) 東京地区:新宿 大阪地区:御堂筋 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

●消耗品は、お近くの取扱販売店およびエプソンOAサプライ(<http://epson-supply.jp> ☎0120-251528)でお買い求めください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

カタログコード:CLELMBSS3 A(2006.6.13)